

EBONY^{INOX}

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®



- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- Extraction slider for maintenance
- Drawer for easy pellet fee
- EN 14785 : 2006



- Allumage automatique
- Grand, verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

9 KW	0,99 - 1,91 kg/h	158 m ²
7,9 KW	82 mm	14 kg
% 89	230 V	94 kg

Features






EBONY_{INOX}

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®





- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- Extraction slider for maintenance
- Drawer for easy pellet feed
- EN 14785 : 2006








- Allumage automatique
- Grand verre, large vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

Q	9 KW		0,99 - 1,91 kg/h		158 m ²
N	7,9 KW		82 mm		14 kg
	89		230 V		94 kg

Features







- Apenas 30cm de profundidade, permite a sua instalação em pequenos espaços
- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Only 30 cm depth allows installation in small spaces
- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- Exterior top in ceramic stoneware
- Extraction slider for maintenance
- Drawer for easy pellet feed
- EN 14785 : 2006



- Seulement 30 cm de profondeur permet une installation dans les petits espaces
- Allumage automatique
- Grand, verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

9 kW	0,99 - 1,91 kg/h	158 m ²
7,9 kW ^N	82 mm	94 kg
89 %	14 kg	

Features







- Apenas 30cm de profundidade, permite a sua instalação em pequenos espaços
- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Only 30 cm depth allows installation in small spaces
- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- Exterior top in ceramic stoneware
- Extraction slider for maintenance
- Drawer for easy pellet feed
- EN 14785 : 2006



- Seulement 30 cm de profondeur permet une installation dans les petits espaces
- Allumage automatique
- Grand, verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data




 9 kW	 0,99 - 1,91 kg/h	 158 m ²
 7,9 kW ^N	 82 mm	 94 kg
 89 %	 14 kg	

Features



SLIM

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Stove - Poêle à granulé



TEK Biomasse®

PRIMA AIR

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®



- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels
- Lining vermiculite
- Brazier in cast iron
- Brazier self-cleaning by air flow
- Safety sensors
- Front ventilation
- EN 14785 : 2006



- Allumage automatique
- Grand verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

Q	11 KW		1,05 - 2,24 Kg/h		186 m ²
N	4,4 - 9,3 KW		82 mm		15 kg
$\%$	87		230 V		93 kg

Features






PRIMA AIR

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®





- Painéis de revestimento laterais em material composto, com vários acabamentos estéticos (mármore, tecido, aço corte em aço)
- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier Self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- EN 14785 : 2006






- Allumage automatique
- Grand, verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

Q	11 KW		1,05 - 2,24 Kg/h		186 m ²
N	9,3 KW		82 mm		15 kg
$\%$	87		230 V		93 kg

Features







- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- EN 14785 : 2006




- Allumage automatique
- Grand verre, large vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

Q _{net}	11 KW	Hourglass icon	1,05 - 2,24 kg/h	House icon	186 m ²
N	9,3 KW	Circle with slash icon	82 mm	Hand icon	15 kg
%	87	Lightning bolt icon	230 V	Person icon	93 kg

Features








GLAM

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®



DÓMINA

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®



- Decoração em grés cerâmico
- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal



- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- Exterior top in ceramic stoneware
- Extraction slider for maintenance
- Drawer for easy pellet feed
- EN 14785 : 2006



- Allumage automatique
- Grand, verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

	11 KW		1,05- 2,24 kg/h		186 m ²
	9,3 kW		82 mm		93 kg
	87 %		230V		15 kg




Features



DÓMINA

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®





- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- EN 14785 : 2006







- Allumage automatique
- Grand, verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

 9 kW	 0,99- 1,91 kg/h	 158 m ²
 7,8 kW ^N	 82 mm	 94 kg
 89 %	 13 kg	 230 V

Features





PRIMA WATER

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Hydro Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®



- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- EN 14785 : 2006



- Allumage automatique
- Grand verre, large vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

°	19 KW	⌚	1,37 - 3,50 Kg/h	🏠	285 m ²
°N	6,0 - 17,1 KW	∅	82 mm	📖	20 kg
%	91	⚡	230 V	📦	138 kg

Features








PRIMA WATER

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Hydro Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®






PRIMA WATER

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Hydro Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®

Hydraulic Scheme



DÓMINA AQUA

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Hydro Stove - Poêle à granulés

TEK Biomasse®



- Kit hidráulico completo
- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Decoração grés cerâmico
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Decoration with glazed porcelain
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Self-cleaning brazier air flow
- Brazier casting
- Safety sensors
- Front ventilation
- EN 14785 : 2006
- Exterior top in ceramic soneware



- Allumage automatique
- Décoration en Porcelain
- Grand, verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

19 kW	1,37 - 350 kg/h	285 m ²
17,1 kW	82 mm	20 kg
91	230 V	138 kg

Features








DÓMINA AQUA

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Hydro Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®






DÓMINA AQUA

Salamandra a Pellets - Wood Pellet Hydro Stove - Poêle à granulé

TEK Biomasse®

Hydraulic Scheme



ARTEK P

Recuperador a Pellets - Wood Pellet Insert - Insert à Granulés

TEK Biomasse®



- Acendimento automático
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 13229: 2001





- Automatic ignition
- Large glass for broad view of the flame
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- Exterior top in ceramic stoneware
- Extraction slider for maintenance
- Drawer for easy pellet feed
- EN 13229: 2001




- Allumage automatique
- Grand verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 13229: 2001

Technical data

 10 KW	 0,99- 1,91 kg/h	 160 m ²
 8,0 kW	 80 mm	 138 kg
 90 %	 12 kg	 230 V

Features








ARTEK P

Recuperador a Pellets - Wood Pellet Insert - Insert à Granulés

TEK Biomasse®





ARTEK 70

Recuperador a Lenha - Wood Burning Insert - Insert à bois

TEK Biomasse®



- Base de queima em THERMCORIT para uma maior resistência e durabilidade
- Revestimento lateral e sifão em vermiculite para uma maior eficiência de queima
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Ventilação frontal, com ventilador tangencial de alto débito de 2 velocidades
- Termostato de arranque
- 2 saídas de distribuição de calor Ø 120 mm
- EN 13229: 2001



- Burning base in THERMCORIT for greater strength and durability
- Siding and siphon vermiculite for greater burning efficiency
- large glass for broad view of the flame
- Front ventilation with tangential fan of high-speed 2-speed
- Fan start by thermostat
- 2 heat distribution outlets Ø 120 mm
- EN 13229: 2001



- Base de brûlure dans THERMCORIT pour une plus grande résistance et la durabilité
- Revêtements et siphon vermiculite pour une plus grande efficacité de combustion
- Grand verre d'une large vue de la flamme
- Ventilation avant avec ventilateur tangentiel de la grande vitesse à 2 vitesses
- Démarrage du thermostat
- 2 points de distribution de chaleur Ø 120 mm
- EN 13229: 2001



Technical data

 15 KW	 1,5- 3,2 kg/h	 171 m ²
 12 KW	 152 mm	 110 kg
 82 %	 230V - 60W	

Features








ARTEK 70

Recuperador a Lenha - Wood Burning Insert - Insert à bois

TEK Biomasse®





ARTEK 80

Recuperador a Lenha - Wood Burning Insert - Insert à bois

TEK Biomasse®



- Base de queima em THERMCORIT para uma maior resistência e durabilidade
- Revestimento lateral e sifão em vermiculite para uma maior eficiência de queima
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Ventilação frontal, com ventilador tangencial de alto débito de 2 velocidades
- Termostato de arranque
- 2 saídas de distribuição de calor Ø 120 mm
- . EN 13229 : 2001



- Burning base in THERMCORIT for greater strength and durability
- Siding and siphon vermiculite for greater burning efficiency
- large glass for broad view of the flame
- Front ventilation with tangential fan of high-speed 2-speed
- Fan start by thermostat
- 2 heat distribution outlets Ø 120 mm
- . EN 13229 : 2001



- Base de brûlure dans THERMCORIT pour une plus grande résistance et la durabilité
- Revêtements et siphon vermiculite pour une plus grande efficacité de combustion
- Grand verre d'une large vue de la flamme
- Ventilation avant avec ventilateur tangentiel de la grande vitesse à 2 vitesses
- Démarrage du thermostat
- 2 points de distribution de chaleur Ø 120 mm
- . EN 13229 : 2001

Technical data

17 KW	1,5- 3,6 kg/h	200 m ²
14 KW	182 mm	122 kg
82 %	230V - 60W	

Features








ARTEK 80

Recuperador a Lenha - Wood Burning Insert - Insert à bois

TEK Biomasse®





ARTEK 90

Recuperador a Lenha - Wood Burning Insert - Insert à bois

TEK Biomasse®



- Base de queima em THERMCORIT para uma maior resistência e durabilidade
- Revestimento lateral e sifão em vermiculite para uma maior eficiência de queima
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Ventilação frontal, com ventilador tangencial de alto débito de 2 velocidades
- Termostato de arranque
- 2 saídas de distribuição de calor Ø 120 mm
- EN 13229: 2001



- Burning base in THERMCORIT for greater strength and durability
- Siding and siphon vermiculite for greater burning efficiency
- large glass for broad view of the flame
- Front ventilation with tangential fan of high-speed 2-speed
- Fan start by thermostat
- 2 heat distribution outlets Ø 120 mm
- EN 13229: 2001



- Base de brûlure dans THERMCORIT pour une plus grande résistance et la durabilité
- Revêtements et siphon vermiculite pour une plus grande efficacité de combustion
- Grand verre d'une large vue de la flamme
- Ventilation avant avec ventilateur tangencial de la grande vitesse à 2 vitesses
- Démarrage du thermostat
- 2 points de distribution de chaleur Ø 120 mm
- EN 13229: 2001

Technical data


17 KW	1,7- 3,7 kg/h	200 m ²
14 kW	202 mm	135 kg
82 %	230V - 60W	

Features



ARTEK 90
Recuperador a Lenha - Wood Burning Insert - Insert à bois

TEK Biomasse®



ARTEK 100

Recuperador a Lenha - Wood Burning Insert - Insert à bois

TEK Biomasse®



- Base de queima em THERMCORIT para uma maior resistência e durabilidade
- Revestimento lateral e sifão em vermiculite para uma maior eficiência de queima
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Ventilação frontal, com ventilador tangencial de alto débito de 2 velocidades
- Termostato de arranque
- 2 saídas de distribuição de calor Ø 120 mm . EN 13229 : 2001



- Burning base in THERMCORIT for greater strength and durability
- Siding and siphon vermiculite for greater burning efficiency
- large glass for broad view of the flame
- Front ventilation with tangential fan of high-speed 2-speed
- Fan start by thermostat
- 2 heat distribution outlets Ø 120 mm . EN 13229 : 2001



- Base de brûlure dans THERMCORIT pour une plus grande résistance et la durabilité
- Revêtements et siphon vermiculite pour une plus grande efficacité de combustion
- Grand verre d'une large vue de la flamme
- Ventilation avant avec ventilateur tangential de la grande vitesse à 2 vitesses
- Démarrage du thermostat
- 2 points de distribution de chaleur Ø 120 mm . EN 13229 : 2001

Technical data

18 KW	1,7 - 4,0 kg/h	214 m ²
15 KW	202 mm	149 kg
85%	230V - 60W	

Features






ARTEK 100

Recuperador a Lenha - Wood Burning Insert - Insert à bois

TEK Biomasse®



BIO RH INOX

Recuperador a Lenha - Wood Back Boiler Fire - Insert à bois

TEK Biomasse®



- Válvula Reguladora de Combustão incluída
- Painel de regulação eletrónica (opcional)
- 2 Câmaras de água independentes, ligadas apenas por um ponto comum
- Duplo sifão, um dos quais com câmara de água para maior eficiência de permuta
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- 4 Ligações de água, permitindo até 2 circuitos independentes
- Corpo em chapa estampada para reforço da estrutura
- Grande volume de água
- Tomada de esgoto e válvula de segurança
- EN 13229 : 2001



- Combustion Regulating Valve included
- Electronic control panel (optional)
- 2 independent water chambers, only linked by a common point
- Double siphon, one with the water chamber for higher transfer efficiency
- Large glass for broad view of the flame
- 4 Water connections, allowing up to 2 independent circuits
- Body in stamped plate to reinforce the structure
- High volume water
- Drain outlet and safety valve
- EN 13229 : 2001



- Vanne de régulation de combustion inclus
- Panneau de commande électronique (en option)
- 2 chambres d'eau indépendants, seulement reliés par un point commun
- Siphon double, l'une avec la chambre d'eau pour une plus grande efficacité de transfert
- Grand verre d'une large vue de la flamme
- 4 Raccordements d'eau, ce qui permet jusqu'à 2 circuits indépendants
- Corps en tôle emboutie pour renforcer la structure
- Eau à grand débit
- La sortie des eaux usées et la soupape de sécurité
- EN 13229 : 2001

Technical data

35 kW	202 mm	350 m ²
28 kW	80,2 Lts	228 kg
82 %	12 kg	

Features








BIO RH INOX

Recuperador a Lenha - Wood Burning Back Boiler Fire - Insert à bois

TEK Biomasse®




BIO RH INOX

Recuperador a Lenha - Wood Burning Back Boiler Fire - Insert à bois

TEK Biomasse®

Hydraulic System



- 1 - Controlador
- 3 - Bomba circuladora de AQS
- 4 - Sensor de temperatura
- 5 - Deposito de AQS
- 6 - Rede de abastecimento
- 7 - Válvula misturadora termostática
- 16 - Válvula de 3 vias
- 17 - Vaso de expansão aberto

*Opcional

BIOMASSE P

Caldeira a Pellets - Wood Pellet Boiler - Chaudière à granulés

TEK Biomasse®



- Acendimento automático
- Queimador em aço inoxidável refratário
- Visor de queimador
- Regulação eletrónica por gases de combustão
- kit hidráulico completo
- Regulação termostato ambiente com interface gráfica
- . EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Burner in refractory stainless steel
- Burner display
- Electronic regulation of combustion gases
- Complete hydraulic kit
- Room thermostat control with GUI
- . EN 14785 : 2006



- Allumage automatique
- Brûleur en acier inoxydable réfractaire
- Affichage du brûleur
- Régulation électronique des gaz de combustion
- Kit hydraulique complet
- Commande de thermostat de pièce avec GUI
- . EN 14785 : 2006

Technical data

32 kW	2,3- 6,8l kg/h	517 m ²	68 Lts
10,2 - 31 kW	125 mm	325 kg	
95 %	105 kg	230 V	

Features








BIOMASSE P

Caldeira a Pellets - Wood Pellet Boiler - Chaudière à granulés

TEK Biomasse®






BIOMASSE P

Caldeira a Pellets - Wood Pellet Boiler - Chaudière à granulés

Hydraulic Scheme



- 1 - Controlador
- 2 - Bomba circuladora principal de aquecimento
- 3 - Bomba circuladora de AQS
- 4 - Sensor de temperatura
- 5 - Deposito de AQS
- 6 - Rede de abastecimento
- 7 - Válvula misturadora termostática
- 8 - Válvula misturadora de zona
- 9 - Bomba circuladora de zona
- 10 - Sensor de temperatura de zona
- 11 - Termostato de zona
- 12 - Válvula misturadora termostática
- 13 - Válvula misturadora de zona
- 14 - Sensor de temperatura de zona
- 15 - Termostato de zona

* Na Biomasse P as bombas 2 e 3 estão incluídas no KIT hidráulico



PIKO

Caldeira a Pellets - Wood Pellet Boiler - Chaudière à granulés

TEK Biomasse®



- Acendimento automático
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Auto-limpeza do braseiro por fluxo de ar
- Braseiro em fundição
- Kit hidráulico completo com bomba circuladora, vaso expansão, válvula de enchimento e de segurança
- Sensores de segurança
- Ventilação frontal
- EN 14785 : 2006



- Automatic ignition
- Lining vermiculite
- Brazier self-cleaning by air flow
- Brazier in cast iron
- Safety sensors
- Front ventilation
- Extraction slider for maintenance
- Drawer for easy pellet feed
- EN 14785 : 2006



- Allumage automatique
- Grand, verre, large, vue, flamme
- Panneaux de revêtement extérieurs laqués
- Doublure de vermiculite
- Flux d'air autonettoyant pour le brasseur
- Brazier coulée
- Capteurs de sécurité
- Ventilation frontale
- EN 14785 : 2006

Technical data

Q	21 kW		1,37 - 3,50 kg/h		285 m ²
N	6,1 - 19,2 kW		82 mm		140 kg
$\%$	91 %		60 kg		230 V

Features






PIKO

Caldeira a Pellets - Wood Pellet Boiler - Chaudière à granulés

TEK Biomasse®






PIKO

Caldeira a Pellets - Wood Pellet Boiler - Chaudière à granulés

TEK Biomasse®

Hydraulic Scheme



- 1- Controlador
- 4- Termostato
- 5- Deposito de AQS
- 6- Rede de abastecimento
- 7- Válvula misturadora termostática
- 11 - Termostato de zona
- 16 - Válvula de 3 vias

*Opcional

BIOMASSE W

Caldeira a Lenha - Wood Burning Boiler - Chaudière à bois

TEK Biomasse®



- Caldeira de gaseificação
- Queimador em material refractário THERMOCORIT
- Regulação eletrónica por gases de combustão
- Painel de controlo e painel da habitação, gráfico e de fácil operação
- Permutador de alta eficiência
- EN 12809 : 2001













- Burner in refractory material THERMOCORIT
- Electronic regulation of combustion by exhaust gases
- Control panel with graphic display for easy operation
- High efficiency exchanger
- EN 12809 : 2001




- Chaudière à gazéification
- Burner matériau réfractaire THERMOCORIT
- Régulation électronique des gaz de combustion
- Panneau contrôle et panneau interne au boîtier graphique pour une utilisation facile
- Echangeur haut rendement
- EN 12809 : 2001

Technical data

 39 kW	 2,8- 9,2 kg/h	 583 m ²	 80,2 Lts
 34,7 kW	 178 mm	 370 kg	
 90 %	 35 kg	 230 V	

Features








BIOMASSE W

Caldeira a Lenha - Wood Burning Boiler - Chaudière à bois


TEK Biomasse®



BIOMASSE W

Caldeira a Lenha - Wood Burning Boiler - Chaudière à bois

Hydraulic Scheme



- 1 - Controlador
- 2 - Bomba circuladora Principal de Aquecimento
- 3 - Bomba circuladora de AQS
- 4 - Sensor de temperatura
- 5 - Deposito de AQS
- 6 - Rede de abastecimento
- 7 - Válvula misturadora termostática
- 9 - Bomba circuladora de zona
- 11 - Termostato de zona

*Opcional

BIO L

Caldeira a Lenha - Wood Burning Boiler - Chaudière à bois

TEK Biomasse®



- Grelha em ferro fundido com 45 mm de espessura
- Valvula regulação termostatica incluída
- Acendimento fácil
- Visor da chama
- Painéis de revestimento exteriores lacados
- Revestimento interior em vermiculite
- Facilidade de operar sem manutenção
- Possibilidade de adicionar controlador electrónico para controlo das bombas circuladoras.
- . EN 12809 : 2001



- Cast iron burning grid with 45 mm thickness
- Thermostatic regulation valve included
- Easy firing
- Flame display
- Exterior cladding panels lacquered
- Lining vermiculite
- Easy to operate without maintenance
- Ability to add electronic controller for control of circulator pumps.
- . EN 12809 : 2001



- Grille en fonte avec 45 mm d'épaisseur
- Réglage du thermostat de Valve inclus
- Mise à feu facile
- Affichage de la flamme
- Panneaux de revêtement extérieur laqué
- Vermiculite Doublure
- Facile à utiliser, sans entretien
- Possibilité d'ajouter contrôleur électronique pour le contrôle des pompes de circulateur.
- . EN 12809 : 2001

Technical data

 41 kW	 2,5- 8,9 kg/h	 425 m ²
 34 kW	 178 mm	 192 kg
 82 %	 60,2 Lts	 22 kg

Features








BIO L

Caldeira a Lenha - Wood Burning Boiler - Chaudière à bois

TEK Biomasse®



Hydraulic Scheme



- 1 - Termostato
- 3 - Bomba circuladora de AQS
- 4 - Termostado
- 5 - Deposito de AQS
- 6 - Rede de abastecimento
- 16 - Válvula de 3 vias
- 17 - Vaso de expansão aberto

